

# MONTAGEANLEITUNG

## GM TOPROLL® 15/24

<p><b>A</b></p> <p>Art.Nr.579209-00-00-000 Sicherungsstift + Exzenter</p> <p>①</p> <p>②</p> <p>Silikon</p> <p>Art.Nr.509226-00- Laufschuh oben</p>	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p>
<p><b>B</b></p> <p>②</p> <p>Art.Nr.962823-01-80-033 Laufschuheinlage 39x31mm</p> <p>①</p> <p>Art.Nr.536050-00-80-036 Bürstendichtung 4,8X5mm</p> <p>Silikon</p> <p>Art.Nr.509218-00- Fussleiste</p>	<p>Art.Nr.569216-00-80-033 Endkappe Fussleiste geschlossen</p>
<p><b>C</b></p> <p>Art.Nr.569410-00-90-000 Gleitlager 2bahinig oben</p> <p>Art.Nr.569411-00-90-000 Gleitlager 3bahinig oben</p> <p>Art.Nr.509424-01- Oberschiene 2bahinig</p> <p>Art.Nr.509434-01- Oberschiene 3bahinig</p> <p>19</p>	<p>Befestigung nach statischer Anforderung!</p>
<p><b>D</b></p> <p>max. Ø6mm</p> <p>Art.Nr.569409-00-90-000 Gleitlager 2-3bahinig unten</p>	

