

# BESTELL-/ ANFRAGEBLATT

## GM TOPROLL® 6/8



Firma	
Ansprechperson	
Straße/Nr.	
PLZ/Ort	
Land	
Telefon	

E-Mail	
Sachbearbeiter	
<input type="radio"/> Bestellung	<input type="radio"/> Anfrage
Lieferanschrift	

ANGABEN ZUR ANFRAGE/BESTELLUNG				
Anzahl der Anlagen	..... Stück			
Lichte Breite (KMLB)	..... mm			
Lichte Höhe (KMLH)	..... mm			
Glas	<input type="radio"/> 6 mm	<input type="radio"/> 8 mm		
Oberfläche der Profile	<input type="radio"/> pressblank <input type="radio"/> C31–C35 eloxiert	<input type="radio"/> EV1 eloxiert <input type="radio"/> RAL .....		
Typ (Anzahl der Bahnen/Schiebetüren, z. B. 02/04 S gemäß Produktkatalog)	<input type="radio"/> 02/02 L <input type="radio"/> 02/02 R <input type="radio"/> 02/04 S	<input type="radio"/> 03/03 L <input type="radio"/> 03/03 R <input type="radio"/> 03/06 S	<input type="radio"/> 04/04 L <input type="radio"/> 04/04 R <input type="radio"/> 04/08 S	
Detail oben	<input type="radio"/> Detail A			
Detail unten	<input type="radio"/> Detail D	<input type="radio"/> Detail E	<input type="radio"/> Detail F	
Wetterbank (Ausladung)	<input type="radio"/> 100 mm	<input type="radio"/> 150 mm	<input type="radio"/> 200 mm	
Seitliches Führungsprofil	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein		
Staubschutzleiste	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	ⓘ Achtung: Bei Verwendung von Mitnehmer über Staubschutzleiste – Steckriegel bzw. Druckzylinderschloss nicht möglich!	
Mitnehmerprofil	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein		
Steckriegel	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein		
Schloss	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein		
Endkappe Laufschiene	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein		
Stopper	..... Stück			

Angebot/Bestellung bezieht sich auf GM TOPROLL® 6/8, das oben hängende Schiebesystem, für raumhohe Verglasungen, für GM ESG SECURMART®, komplett inkl. Bürsten, Rollen etc. verpackt, Lieferung frei Haus per Spedition – unabeladen.

Anmerkungen:	
	..... Ort, Datum Firmenmässige Zeichnung (Firmenstempel)